







Прас-лист на котлы Baxi

Вид	Модель	Мощность	Описание	Цена €
серия MAINFOUR				
	MAINFOUR 240 i	24кВт, дымоходная модель	Битермический теплообменник (два в одном), Два диапазона регулирования температуры в системе отопления 35-80°C и 35-45°C (режим «теплые полы»), Встроенная погодозависимая автоматика, Энергосберегающий циркуляционный насос, Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением, Габариты 730x400x299мм	537
	MAINFOUR 240 Fi	24кВт, турбоборванная модель		602
серия Fourtech				
	Fourtech 1.140 i	14 кВт, дымоход, одноконтурный	Удобство обслуживания (фронтальный доступ ко всем узлам). Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением, Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС, Расходомер ГВС, с турбиной для лучшей модуляции в зависимости от расхода воды, Отопление 2 диапазона: 30-85°C и 30-45°C, Энергосберегающий циркуляционный насос, Гидравлический моноблок из технополимера, Электронная система самодиагностики, Встроенная погодозависимая автоматика, Возможность подключения к системе солнечных коллекторов Baxi и подключения внешнего накопительного бойлера (одноконтурные модели), Габариты 730x400x299мм.	537
	Fourtech 1.140 Fi	14 кВт, турбо, одноконтурный		563
	Fourtech 1.240 i	24 кВт, дымоход, одноконтурный		538
	Fourtech 1.240 Fi	24 кВт, турбо, одноконтурный		634
	Fourtech 240-i	24 кВт, дымоход, два теплообменника		586
	Fourtech 240-Fi	24 кВт, турбо, два теплообменника		640
серия ECO FOUR				
	ECO FOUR 1.140 i	14 кВт, дымоход, одноконтурный	Замена серии Ecos3 compact, Удобство обслуживания (фронтальный доступ ко всем узлам), Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением, Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС, датчик протока с фильтром и ограничителем расхода воды, Отопление 2 диапазона: 30-85°C и 30-45°C, Энергосберегающий циркуляционный насос, Латунный 3-х ходовой клапан, Электронная система самодиагностики, Встроенная погодозависимая автоматика, Возможность подключения к системе солнечных коллекторов Baxi и подключения внешнего накопительного бойлера (одноконтурные модели), Габариты 730x400x299мм.	580
	ECO FOUR 1.140 Fi	14 кВт, турбо, одноконтурный		608
	ECO FOUR 1.240 i	24 кВт, дымоход, одноконтурный		582
	ECO FOUR 1.240 Fi	24 кВт, турбо, одноконтурный		685
	ECO FOUR 240 i	24 кВт, дымоход, два теплообменника		633
	ECO FOUR 240 Fi	24 кВт, турбо, два теплообменника		691
Серия ECO 3				
	ECO 3 240 i	24 кВт, дымоход, два теплообменника	Жидкокристаллический дисплей с ручками управления, Датчик протока с фильтром, Отопление 2 диапазона: 30-85°C и 30-45°C, Энергосберегающий циркуляционный насос, Латунный 3-х ходовой клапан, Электронная система самодиагностики, Встроенная погодозависимая автоматика, Габариты 760x450x345мм.	860
	ECO 3 280 Fi	24 кВт, турбо, два теплообменника		975
	ECO 3 280 Fi	28 кВт, турбо, два теплообменника		1065



Прас-лист на котлы Baxi

Вид	Модель	Мощность	Описание	Цена €
Серия "LUNA 3 Comfort" AIR				
	LUNA 3 Comfort AIR 250 Fi	25 кВт, турбо, два теплообменника	Съемная беспроводная панель управления с датчиком комнатной температуры, Недельное программирование функций отопления и ГВС, Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС, Отопление 2 диапазона: 30-85°C и 30-45°C, Энергосберегающий циркуляционный насос, Латунный 3-х ходовой клапан, Электронная система самодиагностики, Встроенная погодозависимая автоматика, Габариты 760x450x345мм.	1407
	LUNA 3 Comfort AIR 310 Fi	31 кВт, турбо, два теплообменника		1481
серия LUNA 3 COMFORT				
	LUNA 3 COMFORT 240 i	24 кВт, дымоход, два теплообменника	Съемная проводная панель управления с датчиком комнатной температуры, Недельное программирование функций отопления и ГВС, Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС, Отопление 2 диапазона: 30-85°C и 30-45°C, Энергосберегающий циркуляционный насос, Латунный 3-х ходовой клапан, Электронная система самодиагностики, Встроенная погодозависимая автоматика, Возможность подключения внешнего накопительного бойлера (одноконтурные модели), Габариты 760x450x345мм.	1049
	LUNA 3 COMFORT 240 Fi	24 кВт, турбо, два теплообменника		1174
	LUNA 3 COMFORT 310 Fi	31 кВт, турбо, два теплообменника		1292
	LUNA 3 COMFORT 1.240i	24 кВт, одноконтурный, дымоход		951
	LUNA 3 COMFORT 1.240Fi	24 кВт, одноконтурный, турбо		1087
	LUNA 3 COMFORT 1.310Fi	31 кВт, одноконтурный, турбо		1160
серия NUVOLA 3 COMFORT				
	NUVOLA 3 COMFORT 240i	24 кВт, дымоход	Съемная проводная панель управления с датчиком комнатной температуры, Недельное программирование функций отопления и ГВС, Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС, Встроенный бойлер ГВС из нержавеющей стали 60л с компенсатором объема, Отопление 2 диапазона: 30-85°C и 30-45°C, Энергосберегающий циркуляционный насос, Латунный 3-х ходовой клапан, Электронная система самодиагностики, Встроенная погодозависимая автоматика, Габариты 960x600x466мм.	1568
	NUVOLA 3 COMFORT 240Fi	24 кВт, турбо		1713
	NUVOLA 3 COMFORT 280i	28 кВт, дымоход		1646
	NUVOLA 3 COMFORT 280Fi	28 кВт, турбо		1836
	NUVOLA 3 COMFORT 320Fi	32 кВт, турбо		1940
серия NUVOLA 3 B40				
	NUVOLA 3 B40 240i	24 кВт, дымоход	Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением, Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС, Встроенный бойлер ГВС из эмалированной стали 40л с компенсатором объема, Отопление 2 диапазона: 30-85°C и 30-45°C, Энергосберегающий циркуляционный насос, Латунный 3-х ходовой клапан, Электронная система самодиагностики, Встроенная погодозависимая автоматика, Габариты 950x600x466мм.	1384
	NUVOLA 3 B40 240Fi	24 кВт, турбо		1511
	NUVOLA 3 B40 280i	28 кВт, дымоход		1452
	NUVOLA 3 B40 280Fi	28 кВт, турбо		1620
серия NUVOLA 3 BS				
	NUVOLA 3 240i BS	24 кВт, дымоход	Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением, Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС, 2 теплообменника, Встроенный послойный накопитель ГВС 30л с компенсатором объема (350л за 30мин при ΔТ-30°C), Отопление 2 диапазона: 30-85°C и 30-45°C, 2 энергосберегающих циркуляционных насоса (отопление, гвс), Латунный 3-х ходовой клапан, Электронная система самодиагностики, Встроенная погодозависимая автоматика, Габариты 950x600x466мм.	1369
	NUVOLA 3 240Fi BS	24 кВт, турбо		1497
	NUVOLA 3 280i BS	28 кВт, дымоход		1438
	NUVOLA 3 280Fi BS	28 кВт, турбо		1603



Прас-лист на котлы Baxi

Вид	Модель	Мощность	Описание	Цена €
серия LUNA 3 HT Comfort				
	LUNA HT 1.120 Comfort	12 кВт, одноконтурный	Конденсационный котел, Пониженное содержание СО и NOx, Съёмная проводная панель управления с датчиком комнатной температуры, Недельное программирование функций отопления и ГВС, Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС, Управление разнотемпературными зональными системами, Регулирование температуры контура отопления от 25 до 80°С, Энергосберегающий циркуляционный насос, 3-х ходовой клапан, Электронная система самодиагностики, Встроенная погодозависимая автоматика, Возможность подключения внешнего накопительного бойлера (одноконтурные модели), Габариты 960x600x466мм.	1768
	LUNA HT 1.240 Comfort	24 кВт, одноконтурный		1889
	LUNA HT 1.280 Comfort	28 кВт, одноконтурный		1917
	LUNA HT 240 Comfort	24 кВт, два теплообменника		1914
	LUNA HT 280 Comfort	28 кВт, два теплообменника		1955
	LUNA HT 330 Comfort	31 кВт, два теплообменника		2066
серия LUNA HT Residential				
	LUNA HT 1.450 Residential	45 кВт, одноконтурный	Конденсационный котел повышенной мощности, Пониженное содержание СО и NOx, Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением, Непрерывная электронная модуляция пламени, Регулирование температуры контура отопления от 25 до 80°С, Электронная система самодиагностики, Встроенная погодозависимая автоматика, Возможность подключения внешнего накопительного бойлера. Съёмная проводная панель управления с датчиком комнатной температуры, Блок управления разнотемпературными зональными системами, Блок каскадного регулирования, позволяющий соединить до 12 котлов - поставляется отдельно . Габариты 950x600x466 (45-65кВт) x650 (85-100кВт) мм.	2407
	LUNA HT 1.550 Residential	55 кВт, одноконтурный		2608
	LUNA HT 1.650 Residential	65 кВт, одноконтурный		2881
	LUNA HT 1.850 Residential	85 кВт, одноконтурный		3828
	LUNA HT 1.1000 Residential	100 кВт, одноконтурный		4400
серия PRIME HT				
	PRIME HT 1.120	12 кВт, одноконтурный	Конденсационный котел, Пониженное содержание СО и NOx, Жидкокристаллический дисплей с ручками управления, Регулирование температуры контура отопления от 25 до 80°С, 3-х ходовой клапан, Электронная система самодиагностики, Встроенная погодозависимая автоматика, Возможность подключения внешнего накопительного бойлера (для одноконтурных моделей). Съёмная проводная панель управления с датчиком комнатной температуры - поставляется отдельно . Габариты 760x450x345; 950x600x466 (Storage) мм.	1415
	PRIME HT 1.240	24 кВт, одноконтурный		1511
	PRIME HT 240	24 кВт, два теплообменника		1558
	PRIME HT 280	28 кВт, два теплообменника		1639
	PRIME HT 330	31 кВт, два теплообменника		1696
	PRIME STORAGE HT 240	24кВт, встроенный бойлер 45л		2109
серия NUVOLA 3 HT				
	NUVOLA 3 HT 240	24 кВт, двухконтурный	Конденсационный котел, Съёмная проводная панель управления с датчиком комнатной температуры, Недельное программирование функций отопления и ГВС, Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС, Управление разнотемпературными зональными системами, Встроенный бойлер ГВС из нержавеющей стали 45л с компенсатором объема, Регулирование температуры контура отопления от 25 до 80°С, Энергосберегающий циркуляционный насос, 3-х ходовой клапан, Электронная система самодиагностики, Встроенная погодозависимая автоматика, Габариты 960x600x466мм.	2384
	NUVOLA 3 HT 330	33 кВт, двухконтурный		2515



Прас-лист на котлы Baxi

Вид	Модель	Мощность	Описание	Цена €
серия Slim, Galaxy				
	Slim 1.230 iN	23 кВт	Напольный котел с чугунным теплообменником; Двухступенчатая горелка (модель HP); Непрерывная электронная модуляция пламени, как в режиме отопления, так и в режиме ГВС; Закрытая камера сгорания (в моделях Fi, FiN); Высокоскоростной циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком (кроме моделей iN, HP, FiN); Встроенный бойлер для горячей воды из нержавеющей стали (в двухконтурных моделях); Отдельный насос для бойлера (в двухконтурных моделях); Расширительный бак (в моделях i, Fi); Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды. Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°C и 30-45°C (кроме модели HP); Встроенная погодозависимая автоматика (кроме моделей HP); Электронная индикация температуры (кроме модели HP).	1124
	Slim 1.300 iN	30 кВт		1218
	Slim 1.400 iN	40 кВт		1422
	Slim 1.490 iN	49 кВт		1520
	Slim 1.620 iN	62 кВт		1834
	Slim HP 1.830 iN	83 кВт		3914
	Slim HP 1.990 iN	99,4 кВт		4424
	Slim HP 1.1160 iN	116 кВт		4772
	Slim 1.230 i	23 кВт		1289
	Slim 1.300 i	30 кВт		1390
	Slim 1.230 Fi N	23 кВт		1448
	Slim 1.300 Fi N	30 кВт		1561
	Slim 1.230 Fi	23 кВт		1553
	Slim 1.300 Fi	30 кВт		1594
	Slim 2.230 i	23 кВт, бойлер 60л		1936
	Slim 2.300 i	30кВт, бойлер 60л		2019
Slim 2.300 Fi	30 кВт, бойлер 60л	2388		
Galaxy 280 i	28 кВт, бойлер 100л	2666		
Galaxy 310 Fi	31кВт, бойлер 100л	2874		
серия POWER HT				
	POWER HT 1.450	45 кВт	Напольный конденсационный котел, Открытая камера сгорания, Пониженное содержание СО и NOx, Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением, Непрерывная электронная модуляция пламени, Регулирование температуры контура отопления от 25 до 80°C, Электронная система самодиагностики, Встроенная погодозависимая автоматика, Возможность подключения внешнего накопительного бойлера, Возможность притока воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальной трубе (без дымохода) Блок управления разнотемпературными зональными системами, Блок каскадного регулирования, позволяющий соединить до 12 котлов - поставляется отдельно.	3035
	POWER HT 1.650	65 кВт		3355
	POWER HT 1.850	85 кВт		3743
	POWER HT 1.1000	100 кВт		4318
	POWER HT 1.1200	120 кВт		5682
	POWER HT 1.1500	150 кВт		6833
Бойлеры косвенного нагрева				
	SLIM UB 80	80л	Внешние накопительные бойлеры для отопительных котлов. Материал бака — нержавеющая сталь (модели ... INOX); Материал бака — эмалированная сталь (модели без аббревиатуры ... INOX); Фланец для инспекционного контроля (модели ... INOX); Предохранительный клапан; Магнийевый анод для дополнительной защиты от коррозии; Термометр.	727
	SLIM UB 120	120л		800
	SLIM UB 80 INOX	80л		1040
	SLIM UB 120 INOX	120л		1142
	UB 80 INOX	80л		950
	UB 120 INOX	120л		1060
Коаксиальная система газоотвода				
Труба диам. 60/100 мм с наконечником и Отвод 90 град., диам. 60/100 мм				62
Труба диам. 125/80 мм с наконечником 750мм, HT и Отвод 90 град., диам. 125/80 HT				96