



ООО " АВД-ПРОМ"
г.Киев, пер.Электриков, д.13, оф.1
www.avdprom.com.ua
e-mail: info@avdprom.com.ua
т/ф (044) 587-5629, 207-8458



17.01.2011

Прайс лист на воздушные отопительные аппараты FLOWAIR

| ВИД | Наименование | Мощность | Цена € |
|--|---|----------|--------|
| Модель LEO FB | | | |
| | LEO FB 15 S | 17 kW | 580 |
| | LEO FB 15 M (EC-технология) | | 750 |
| | LEO FB 25 S | 25 kW | 635 |
| | LEO FB 45 S | 45 kW | 690 |
| | LEO FB 65 S | 65 kW | 745 |
| | LEO FB 25 M (инвертер) | 25 kW | 805 |
| | LEO FB 45 M (инвертер) | 45 kW | 860 |
| | LEO FB 65 M (инвертер) | 65 kW | 915 |
| | LEO FB 95 S | 100 kW | 1125 |
| | LEO FB 95 M (инвертер) | | 1465 |
| С аппаратами LEO FB 15 и LEO FS используется SRS клапан. Для LEO FB 95 требуется 2 монтажные консоли и регулятор оборотов вентилятора TRd. | | | |
| Монтажная консоль для LEO FB 15 | | | 55 |
| Монтажная консоль для LEO FB | | | 65 |
| Модель LEO FL PLASTIC | | | |
| | LEO FL 30 S | 30 kW | 750 |
| | LEO FL 50 S | 50 kW | 800 |
| | LEO FL 30 M (инвертер) | 30 kW | 920 |
| | LEO FL 50 M (инвертер) | 50 kW | 970 |
| Монтажная консоль для LEO FL (3D) | | | 75 |
| Модель LEO FS SMART | | | |
| | LEO FS S | 19 kW | 720 |
| | LEO FS M | 19 kW | 890 |
| Модель LEO FX (специальные версии) | | | |
| | LEO EL (электрическая модель) с автоматикой | 27 kW | 1650 |
| | LEO AGRO (для агропром. комплекса) | 45 kW | 990 |
| | LEO 25 Inox S (нержавейка) | 25 kW | 820 |
| | LEO 45 Inox S (нержавейка) | 45 kW | 870 |
| | LEO 65 Inox S (нержавейка) | 65 kW | 920 |
| | LEO 25 Inox M (инвертер) | 25 kW | 990 |
| | LEO 45 Inox M (инвертер) | 45 kW | 1040 |
| | LEO 65 Inox M (инвертер) | 65 kW | 1090 |
| | LEO EX 25 | 25 kW | 1660 |
| | LEO EX 45 | 45 kW | 1720 |
| | Камера фильтрации для LEO EL | | |
| Монтажная консоль для LEO EL | | | 55 |
| Раздвижная монтажная консоль для LEO EL | | | 65 |
| Монтажная консоль для LEO Inox и AGRO | | | 90 |

В воздухонагревателях версии М для подачи воздуха применяется новый вентилятор ЕС (с электронно-коммутируемым двигателем), благодаря которому снижено потребление электроэнергии, а уровень шума, генерируемого во время работы – 45дБ(А).



ООО " АВД-ПРОМ"
 г.Киев, пер.Электриков, д.13, оф.1
 www.avdprom.com.ua
 e-mail: info@avdprom.com.ua
 т/ф (044) 587-5629, 207-8458



17.01.2011

Прайс лист на воздушные отопительные аппараты FLOWAIR

| ВИД | Наименование | Мощность | Цена € |
|--|--|---|---|
| Модель LEO D дестратификатор | | | |
|  | LEO D | | 615 |
| | LEO DT (встроенный термостат) | | 640 |
| Модель LEO KM (камера притока свежего воздуха) | | | |
|  | LEO KM ST | | 640 |
| | LEO KM FB (new) | | 770 |
| | LEO KM FB95 (new) | | 1100 |
| Вставки гибкие | | | 105 |
| Монтажные кронштейны | | | 95 |
| Системы управления | | | |
| Автоматика для LEO KM | | | |
|  | КТВ (щит питания и управления КТЕ; двухуровневый сервопривод дроссельной заслонки с возвратной пружиной SP ON/OFF, термостат защиты от разморозки с капилляром TPR) | | 740 |
|  | КТС (щит питания и управления КТЕ; Сервопривод плавной регулировки с возвратной пружиной, управляемый аналоговым сигналом 0-10В SP 0-10, термостат защиты от разморозки с капилляром TPR) | | 900 |
|  | Буфер (управление до 5-ти аппаратов с одним пультом КТЕ) | | 760 |
| Система автоматики типа S для LEO FL, FB, FS, AGRO, Inox | | | |
|  | Комнатный термостат RA | | 30 |
| | Комнатный термостат RD | | 90 |
| | Двухходовой клапан с сервоприводом SRV2d | | 85 |
| | Трехходовой клапан с сервоприводом SRV3d | | 140 |
| | Двухходовой клапан с сервоприводом SRS (только для FB15) | | 85 |
| | Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора для 1 аппарата TR | | 120 |
| Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора для 2 аппаратов TRd | | 150 | |
| Система автоматики типа M для LEO FL, FB, FS | | | |
|  | Командоконтроллер вентилятора со встроенным термостатом и недельным таймером VNTLCD | | 185 |
| | Командоконтроллер вентилятора со встроенным термостатом VNT20 | | 120 |
| | Распределитель сигнала для подключения VNT20/VNTLCD макс.с 10 аппаратами R - 10 | | 55 |
| | Внешний датчик температуры IP 65 PT - 1000 out | | 55 |
| Варианты автоматики "стандарт" тип S | | | |
|  <p>ST1</p> <p>SRV2d + TR + RA</p> <p>235,00</p> |  <p>ST2</p> <p>SRV2d + TR + RD</p> <p>295,00</p> |  <p>ST1ds</p> <p>SRV2d + DSS2d + RA</p> <p>265,00</p> |  <p>ST2ds</p> <p>SRV2d + DSS2d + RD</p> <p>325,00</p> |