



ПРОМ

ООО "АВД-ПРОМ"
 г.Киев, пер.Электриков, д.13, оф.1
 www.avdprom.com.ua
 e-mail: info@avdprom.com.ua
 т/ф (044) 587-5629, 207-8458



01.05.2012

Регулирующая и смесительная арматура

ВИД	Наименование	Артикул	Цена, €
Вентиль смесительный трехходовой			
	Minimix MI 3 × 1/2" (Dn 15)	00.70.00	50,00
	Minimix MI 3 × 3/4" (Dn 20)	00.70.10	51,00
	Minimix MI 3 × 1" (Dn 25)	00.70.20	52,00
	Minimix MI 3 × 1 1/4" (Dn 32)	00.70.30	54,00
	Minimix MI 3 × 1 1/2" (Dn 40)	00.70.40	109,00
	Minimix MI 3 × 2" (Dn 50)	00.70.50	126,00
Вентиль смесительный трехходовой фланцевый			
	Maximix DAF 40	00.80.01	185,00
	Maximix DAF 50	00.80.02	217,00
	Maximix DAF 65	00.80.03	248,00
	Maximix DAF 80	00.80.04	327,00
	Maximix DAF 100	00.80.05	436,00
	Maximix DAF 125	00.80.06	732,00
Вентиль смесительный четырехходовой			
	Minimix MI 4 × 1/2" (Dn 15)	00.70.05	57,00
	Minimix MI 4 × 3/4" (Dn 20)	00.70.15	60,00
	Minimix MI 4 × 1" (Dn 25)	00.70.25	61,00
	Minimix MI 4 × 1 1/4" (Dn 32)	00.70.35	65,00
	Minimix MI 4 × 1 1/2" (Dn 40)	00.70.45	143,00
	Minimix MI 4 × 2" (Dn 50)	00.70.55	167,00
Вентиль смесительный четырехходовой фланцевый			
	Maximix DYF 40	00.90.01	205,00
	Maximix DYF 50	00.90.02	250,00
	Maximix DYF 65	00.90.03	280,00
	Maximix DYF 80	00.90.04	411,00
	Maximix DYF 100	00.90.05	575,00
	Maximix DYF 125	00.90.06	827,00
Описание			
Minimix	Резьбовые трех-, четырехходовые смесительные вентили. Корпус - латунь, Давление - 10 бар, Температура - 2÷110°C, Угол открытия/закрытия - 90°.		
Maximix	Фланцевые трех-, четырехходовые смесительные вентили. Корпус - чугун, Давление - 10 бар, Температура - 2÷120°C, Угол открытия/закрытия - 90°.		
Сервопривод			
	SM 4.6 – 6 Nm, до Dn 32 230V	00.40.02	102,00
	SM 4.6 – 6 Nm, до Dn 32 24V	00.40.12	104,00
	SM 4.10 – 10 Nm, Dn 40 ÷ Dn 50 230V	00.40.32	161,00
	SM 4.10 – 10 Nm, Dn 40 ÷ Dn 50 24V	00.40.42	164,00
	SM 4 FR – 10 Nm, до Dn 50 с функцией регулирования температуры по датчику потока (входит в комплект)	00.40.71	222,00
	SM 3.10 - 10Nm 230V	00.30.32	203,00
	SM 3.30 – 30 Nm, Dn 40 ÷ Dn 125 230V	00.30.00	225,00
	SM 3.30 - 30Nm Dn 40 ÷ Dn 125 24V	00.30.00	248,00
Описание			
SM4	Сервопривод для вентиля Minimix. Угол регулировки - 90°; питание - 230V (24V) 50Hz; время регулировки - 150с(210с)/90°; вращающий момент - Dn 15÷32 - 6Nm, Dn 40÷50 - 10Nm; класс защиты II, степень защиты IP 40.		
SM3	Сервопривод для вентиля Maximix. Угол регулировки - 90°; питание - 230V (24V) 50Hz; время регулировки - 150с/90° (130с/90° - 3.10); вращающий момент - 30Nm (10Nm - 3.10); класс защиты I; степень защиты IP 51.		
SM4 FR	Сервопривод для вентиля Minimix. Угол регулировки - 90°; питание - 230V 50Hz; время регулировки - 150с/90°; вращающий момент - 10Nm; класс защиты I, степень защиты IP 40. Возможность зонального регулирования температуры в контуре по датчику, подключенному непосредственно к сервоприводу(входит в к-кт поставки). Диапазон регулирования 20÷80°C		