



МЕМБРАННЫЕ БАКИ "ZILMET"

Вид	Объем, л	Диаметр, мм	Высота, мм	Присоединительный размер	Максимальное рабочее давление	Рабочий диапазон температуры	Цена, евро с НДС	
ULTRA-PRO (сменная мембрана)								
	Горизонтальные							
	19 гор.	270	290	3/4" G	10 бар	от -10 до +99°C	30,16	
	24 гор.	270	290	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	31,75	
	50 гор.	380	410	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	92,08	
	60 гор.	380	410	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	103,19	
	80 гор.	450	480	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	124,62	
	100 гор.	450	480	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	163,51	
	200 гор.	550	580	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	307,98	
	300 гор.	630	660	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	375,44	
		Вертикальные						
8 верт.		199	355	3/4" G	10 бар	от -10 до +99°C	25,40	
12 верт.		270	310	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	26,99	
19 верт.		270	411	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	30,16	
24 верт.		270	485	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	31,75	
50 верт.		380	770	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	93,66	
60 верт.		380	860	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	103,19	
80 верт.		450	830	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	124,62	
100 верт.		450	910	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	163,51	
100 спец.		450	910	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	по запросу	
200 верт.		550	1235	1 1/2" G	10 бар	от -10 до +99°C	307,98	
300 верт.		630	1365	1 1/2" G	10 бар	от -10 до +99°C	365,13	
500 верт.		750	1560	1 1/2" G	10 бар	от -10 до +99°C	611,19	
750 верт.		750	2075	1 1/2" G	10 бар	от -10 до +99°C	1207,29	
1000 верт.		850	2100	1 1/2" G	10 бар	от -10 до +99°C	1564,48	
1500 верт.		960	2420	2" G	10 бар	от -10 до +99°C	2735,26	
2000 верт.		1100	2225	2 1/2" G	10 бар	от -10 до +99°C	3343,28	
Специальное исполнение 16 бар								
24 верт.		270	485	1" G	16 бар	от -10 до +99°C	65,09	
100 верт.		450	910	1" G	16 бар	от -10 до +99°C	400,05	
200 верт.		550	1235	1 1/2" G	16 бар	от -10 до +99°C	563,56	
300 верт.		630	1365	1 1/2" G	16 бар	от -10 до +99°C	603,25	
500 верт.	750	1560	1 1/2" G	16 бар	от -10 до +99°C	1000,13		
750 верт.	750	2075	1 1/2" G	16 бар	от -10 до +99°C	1301,75		
1000 верт.	850	2100	1 1/2" G	16 бар	от -10 до +99°C	2286,00		
HIDRO-PRO (не сменная мембрана)								
	2	125	187	1/2" G	10 бар	от -10 до +99°C	21,43	
	5	160	270	3/4" G	10 бар	от -10 до +99°C	22,23	
	8	200	280	3/4" G	10 бар	от -10 до +99°C	23,81	
	12	270	264	3/4" G	10 бар	от -10 до +99°C	23,81	
	18	270	349	3/4" G	10 бар	от -10 до +99°C	28,58	
	24	300	392	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	30,16	
	24 гор.	300	333	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	30,96	
	35	380	370	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	60,33	
	50 верт.	380	537	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	73,03	
	50 гор.	380	418	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	74,61	
	80	450	608	1" G	10 бар	от -10 до +99°C	92,87	
	105	500	665	1 1/4" G	10 бар	от -10 до +99°C	130,18	
	150	500	897	1 1/4" G	10 бар	от -10 до +99°C	184,15	
	200	600	812	1 1/4" G	10 бар	от -10 до +99°C	206,38	
	250	630	957	1 1/4" G	10 бар	от -10 до +99°C	260,35	
	300	630	1105	1 1/4" G	10 бар	от -10 до +99°C	327,82	
	400	630	1450	1 1/4" G	10 бар	от -10 до +99°C	420,69	
500	750	1340	1 1/4" G	10 бар	от -10 до +99°C	459,58		
600	750	1555	1 1/4" G	10 бар	от -10 до +99°C	586,58		
CAL-PRO (компенсаторы объема)								
	4	225	195	3/4" G	5 бар	от -10 до +99°C	18,26	
	8	220	295	3/4" G	5 бар	от -10 до +99°C	20,64	
	12	294	281	3/4" G	4 бар	от -10 до +99°C	21,43	
	18	290	400	3/4" G	4 бар	от -10 до +99°C	23,18	
	25	324	415	3/4" G	4 бар	от -10 до +99°C	28,58	
	35	404	408	3/4" G	4 бар	от -10 до +99°C	38,89	
	35 с ножками	404	387	3/4" G	4 бар	от -10 до +99°C	51,59	
	50	407	530	3/4" G	4 бар	от -10 до +99°C	55,56	
	50 с ножками	407	507	3/4" G	4 бар	от -10 до +99°C	64,29	
	80	450	608	3/4" G	6 бар	от -10 до +99°C	77,79	
	105	500	665	3/4" G	6 бар	от -10 до +99°C	114,30	
	150	500	897	3/4" G	6 бар	от -10 до +99°C	144,46	
	200	600	812	3/4" G	6 бар	от -10 до +99°C	196,85	
	250	630	957	3/4" G	6 бар	от -10 до +99°C	228,60	
	300	630	1105	3/4" G	6 бар	от -10 до +99°C	292,89	
	400	630	1450	3/4" G	6 бар	от -10 до +99°C	400,05	
	500	750	1340	1" G	6 бар	от -10 до +99°C	500,06	
	600	750	1555	1" G	6 бар	от -10 до +99°C	573,09	
	700	750	1755	1" G	6 бар	от -10 до +99°C	801,69	
	800	750	1855	1" G	6 бар	от -10 до +99°C	896,94	